

# Brikol

## FICHA TECNICA

PRODUCTO: Brikol Limpiador de Superficies

Es un líquido desengrasante alcalino enérgico especialmente formulado para eliminar en forma rápida aceites, grasas, ceras y suciedad duras en general. Es ideal para ser utilizado como paso previo a la aplicación de Brikol Pisos y Brikol Pisos Alto Tránsito.

<b>INSTRUCCIONES DE USO:</b> Dilución. Se usa puro o diluido con agua hasta un máximo de 1 litro de producto en 5 litros de agua, dependiendo del tipo y grado de suciedad a remover. <ul style="list-style-type: none"><li>• Aplicar con pincel de poliéster, pulverizador o inmersión.</li><li>• Dejar actuar entre 10 y 30 minutos, manteniendo saturada la superficie.</li><li>• Proceder a remover la suciedad, ceras, grasas o aceites mediante cepillado.</li><li>• Limpiar con abundante agua, especialmente sobre superficies tratadas muy absorbentes.</li><li>• Dejar secar completamente.</li><li>• En casos de superficies muy maltratadas podría ser necesario repetir la operación.</li></ul> <b>USO INTERIOR Y EXTERIOR.</b>
<b>RECOMENDACIONES:</b> Antes de usar, agitar y mezclar bien el contenido del envase. No aplicar sobre superficies calientes. Evitar el contacto del producto con metales blandos como aluminio y sus aleaciones. <b>UTILES Y SALPICADURAS:</b> Limpiar con agua.

### RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD:

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Mantener el recipiente bien cerrado, en forma vertical y fuera del alcance de los animales.
- No ingerir.
- No inhalar los vapores.
- Evitar el contacto con la piel y los ojos.
- Mantener lejos de llama, calor, fuentes de ignición y no fumar mientras se aplica el producto.
- No arrojar el envase en incineradores o fuego.
- No arrojar pintura en drenajes o cursos de agua.
- Trabajar en ambientes ventilados (puertas y ventanas abiertas).
- Para aplicación a soplete usar máscara apropiada para vapores de solventes orgánicos.
- Utilizar protección ocular y mascarilla en el caso de tener que lijar.
- Operaciones de lijado en seco, corte con llama y/o soldadura de superficies pintadas generan polvos y/o humos peligrosos.
- Cubrir siempre los tomacorrientes a fin de evitar que entre pintura. En el caso de utilizar escalera, apoyar la misma sobre superficies niveladas y usar calzado de goma antideslizante.
- No quemar pinturas viejas para removerlas de la superficie. No dejar trapos y útiles con restos del producto.
- Antes de la limpieza, escurrir tanto como sea posible el excedente del producto de pinceles y rodillos.
- De ser posible, usar lijas al agua húmedas.

### PRIMEROS AUXILIOS:

- En contacto accidental con la piel, limpiar con aceite de cocina, no utilizar solventes.
- Salpicaduras en los ojos, lavar con abundante agua durante 15 minutos.

- En caso de ingestión, no inducir vómitos. Beber abundante agua.
- Si fuese inhalado, llevar a la persona a un lugar ventilado.
- En todos los casos consultar al médico. Suministrar la información de esta etiqueta.
  - Hospital de Niños Dr. Ricardo Gutiérrez. Tel. 0800-444-8694 / (011) 4962-6666/2247.
  - Hospital de Niños P. de Elizalde. Tel. (011) 4300-2115 / 4362-6063.
  - Hospital Gral. de Agudos J. Fernández. Tel. (011) 4808-2655 / 4801-7767.
  - Hospital Posadas. Tel. 0800-333-0160 / (011) 4658-7777 / 4654-6648.
  - En Uruguay, CIAT. Tel. 1722 las 24 horas.

Para mayor información consulte la ficha de seguridad en Argentina al 0-800-888-4040 o visite nuestro site [www.brikol.com.ar](http://www.brikol.com.ar).

En Uruguay importa Pinturas Inca S.A. Cno. Carlos A. López 7897 - CP 12400 – Montevideo, Uruguay. Centro de Atención al Cliente: 0800 1401 – [www.inca.com.uy](http://www.inca.com.uy). Este producto cumple con el art. 1° del Decreto N°69/011.

Nota: Akzo Nobel Argentina S.A. no asume responsabilidad alguna por el mal uso o incorrecta interpretación de la información aquí suministrada. Akzo Nobel Argentina S.A sugiere a los usuarios de la información aquí brindada, que realicen sus propias determinaciones para la adecuación de la información a sus aplicaciones particulares como obligación propia de cada usuario.



Para mayor información  
llamar a Servicios al Cliente.  
**0-800-888-4040**

En Uruguay  
Atención al Cliente  
Tel. 0800-1401



**AkzoNobel**  
Fábrica  
Akzo Nobel Argentina S.A.  
Buenos Aires - Argentina  
[www.cetol.com.ar](http://www.cetol.com.ar)